

# Importação de XML do e-Social S-1200 - Remuneração do Trabalhador Vinculado ao Regime Geral de Previdência Social

Para que você realize a importação do XML do **eSocial (S1200) - Remuneração do Trabalhador Vinculado ao Regime Geral da Previdência Social**, será necessário realizar alguns procedimentos:

## **1) Acesse o Portal do eSocial no menu Folha de Pagamento>Gestão de Folha**

Selecione mês/ano desejado e em seguida acesse Grupo de Trabalhadores>Remuneração Devida>Ver Remuneração

Ao final da tela você encontrará o campo Baixar XML


Baixe o XML em uma pasta que será utilizada posteriormente para a importação deste XML

## **2) Acesse o Sistema Folha de Pagamento no menu Utilitários>Importação de Dados>eSocial>Remuneração**

Será apresentada a tela para Importação - Remunerações eSocial

nd or type unknown

Clique no campo "Diretório do XML" para seleção da pasta onde se encontra os XMLs que você baixou no Portal do eSocial

nd or type unknown

### 3) Após seleção a tela de importação será apresentado da seguinte forma

image.png

#### Observação

Caso contenha erros a informação será apresentada na cor amarela como podemos visualizar acima.

Nessas situações será necessário dois cliques na linha do funcionário. Ao dar o duplo clique será apresentada a seguinte tela:

image.png

Essa tela possui duas abas:

- A **aba Indicadores de Modo** - Este grupo é referente aos dados da geração, com os seguintes campos:

Anterior (IdeDmDev): É apresentado o modo de geração que consta no XML no campo <ideDmDev> (Lembrando que este campo varia conforme o sistema utilizado anteriormente)

Modo: Referente ao modo de geração que se refere. Podendo ele ser Adiantamento, Mensal, Ferias, Complementos, Adiantamento de 13°, 13° Salário, PLR e Intermitente.

Data de Pagamento: Data de Pagamento Referente ao modo.

Exemplo:

image.png

- A **aba Rubricas** - que deve ser apresentada da seguinte forma:

image.png

No grupo "Rubricas" irão constar os seguintes campos:

Anterior (codRubr): O campo é preenchido de forma automática pelo abrev do evento anterior presente no XML no campo <codRubr>

Ref (qtdRubr): Preenchido de forma automática pela referencia do evento presente no xml no campo <qtdRubr>.

Valor: É preenchido de forma automática pelo valor do evento presente no xml no campo <vrRubr>

CodEvent: Deve ser preenchido manualmente. Neste campo deve ser preenchido o evento equivalente no sistema.

Descrição: **Ao preencher o campo CodEvent** o campo Descrição é preenchido de forma automática.

Exemplo:


 image.png

 image.png

Após realizado o processo de importação do xml do s1200, no banco de dados o sistema realiza o processo de **“memorização”**. Ou seja ao **importar um novo xml mas que contenha os mesmos dados já relacionados o sistema já faz a relação de forma automática**, sendo necessário assim a relação somente de novos dados não mencionados anteriormente.

---

Revision #7

Created 10 March 2025 16:12:01 by ProjetosD

Updated 10 March 2025 17:52:28 by ProjetosD