


# Instalação do Firebird 3.0 junto com o Firebird 2.5

1 – Instalar o Firebird 2.5 normalmente executando o instalador como Administrador.  
Após a instalação acessar a área de SERVIÇOS do Windows e interromper sua execução

nd or type unknown

2 – Executar a instalação do FB 3.0. Aparecerá a seguinte mensagem:

Setup

Pre-installation analysis indicates that 1 existing Firebird or Interbase version has been found.  
Firebird 2.5.7.27050 (Win32) Full installation of Super Server and development tools.

(Installation appears to be correct.)

If you continue with this installation Firebird will be installed but not configured.

You will have to complete installation manually.

Do you want to CANCEL this installation?


Sim Não

Clique em **Não**


nd or type unknown

3 – Defina a pasta onde será instalado o FB 3.0 (**deve ser diferente da pasta onde está o FB 2.5**).

Avance em todas as etapas, clique em Instalar e depois avance até finalizar a instalação;

nd or type unknown

4 – Na pasta onde foi instalado o FB 3.0, edite o arquivo Firebird.conf. Localizar a linha  
“RemoteServicePort” e alterar o valor da porta de 3050 para 3051. Se no início da linha tiver o  
caractere #, retirar. Salve o arquivo e feche;

nd or type unknown

Observação:

A pasta de Instalação poderá estar com restrição de edição de arquivos por se tratar de um arquivo  
de configuração, portanto edite a pasta de instalação para que TODOS tenham “Controle Total”.

image.png  
Image not found or type unknown

5 – Abra o prompt de comando como Administrador e acesse a pasta de instalação do FB 3.0 e digite o seguinte comando:  
instreg i

image.png  
Image not found or type unknown

Deverá ser exibida a seguinte mensagem:  
“Firebird has been successfully installed in the registry”

6 – Ainda no prompt de comando, o próximo passo é registrar o serviço do Firebird 3.0. Para isso, será necessário atribuir ao serviço um nome que o diferencie do FB 3.0.

Executar o seguinte comando:

```
instsvc i -a -n firebird3
```

image.png  
Image not found or type unknown

No exemplo acima, atribui ao serviço o nome firebird3;

7 – Nos Serviços do Windows, iniciar o serviço firebird3 (aparecerá na lista como “Firebird Server – Firebird3”) e também os serviços do Firebird 2.5 (aparecerá na lista como “Firebird Server – DefaultInstance”);

image.png  
Image not found or type unknown

---

Revision #3

Created 5 August 2024 15:05:39 by ProjetosD

Updated 7 August 2024 20:34:16 by ProjetosD